



- Legenda**
- Ongewapend beton d = 0,16m
 - Machinale verwerking
 - Opbouw volgens detail V05 (23006-519)
 - Gewapend beton d = 0,16m
 - Handwerk
 - Opbouw volgens detail V06 (23006-519)
 - Ongewapend beton d = 0,24m
 - Machinale verwerking
 - Opbouw volgens detail V07 (23006-519)
 - Aanbrengen opklaag Thermoflex RWB, rood
 - Conform detail V04
 - Aanbrengen spoorwiel op betonverharding
 - Opbouw volgens detail V07 (23006-519)
 - Aanbrengen opklaag Thermoflex RWB, rood
 - Conform detail V04
 - Asfaltplaatopgang (30km/h), 12cm hoog, detail V11 (23006-519)
 - Asfaltdrempel (30km/h), 12cm hoog, detail V10 (23006-519)
 - Aanbrengen gazontand 100x200 mm
 - Aanbrengen opsluitband 120x250 mm
 - Aanbrengen betonstraatstenen KF, kleur grijs
 - Herstraten betonstraatstenen KF, keperverband
 - Herstraten betontegels 300x300 mm
 - Aanbrengen grasbetonstenen
 - Herstellen halfverharding
 - Aanbrengen verkeersstegels 300x300x60 mm (haaiendand en tussentegel)
 - Aanbrengen verkeersstegels 500x500x80 mm (haaiendand en tussentegel)
 - Dilatatievoeg 18mm - Ho.h. ca. 100m - Exacte indeling conform voegopslag aanneker
 - Krimpvoeg - Ho.h. ca. 3,5m - Exacte indeling conform voegopslag aanneker
 - Asfaltverharding ribbaan
 - Opbouw volgens detail V09 (23006-519)
 - Langsmarkering van thermoplast
 - Onderbroken streep (0,20-2,10 (0,10m))
 - Langsmarkering van thermoplast
 - Onderbroken streep (0,05m)
 - Langsmarkering van thermoplast
 - Kantstreep (0,05m)
 - Nieuwe leuning, specificaties volgens bestek
 - Aanbrengen taludbescherming (detail zie tekening 23006-521)
 - Op hoogte brengen bestaande inspectieput
 - Aanbrengen afzelpaaltjes
 - Plaatsen straatnaambord
 - Nieuwe lichtmast (plaatsen door derden)
 - Verplaatsen lichtmast (door derden)
 - Plaatsen nieuwe zitbank (type zitbank n.t.b.)
 - Perceelgrens
 - Gemeentegrens
 - Bestaande hoogte
 - Bestaand hekwerk
 - Bestaande (te handhaven) lichtmast
 - Afwerken + inzaaien bermen
 - Inzaaien terrein
 - Beplantingsvak
 - Te handhaven boom
 - Attentieboom. Te handhaven boom
 - Te verwijderen boom (door derden)
 - Frazen stobben te verwijderen boom
 - *Langs fietspad diverse oude spoorborden plaatsen conform tekening 24016_spoorfietspad verbodding (zie bijlage besef)
 - F of FLUIT (beide afwisselen) bord willekeurig langs de route
 - S bord bij de twee stopplekken (verblijfsplekken) langs de route
 - Km bord op de plekken waar aangegeven op de kaart, dat zijn de afstanden vanaf 0 punt (station Apeldoorn)



Opmerkingen

Maten in meters, tenzij anders vermeld.
 Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.
 Pijlmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.
 Diameteren in mm, tenzij anders vermeld.

Project
 1022 Spoorfietspad Apeldoorn - Vaassen

Dossier
 Nieuwe situatie - Tekening 5 van 8

Item	Bestand	Project	Beoordeld door	Goedgekeurd door	Datum	Status
1022-015	1022-2306	2306	W. van Boven	M. Kelpier	22-10-2024	1:200

Formaat A0
Blak 1-1

Gemeente Apeldoorn

Corvus Intra
 Perithus 2006, 6300 03 Zeeuwse - Vahstraat 7, 6802 PZ Zeeuwer
 T 030 620 300 - E info@corvus-intra.nl - www.corvus-intra.nl