



- Legenda**
- Ongewapend beton d = 0,16m
Machinale verwerking
Opbouw volgens detail V05 (23006-519)
 - Gewapend beton d = 0,16m
Handwerk
Opbouw volgens detail V06 (23006-519)
 - Ongewapend beton d = 0,24m
Machinale verwerking
Opbouw volgens detail V07 (23006-519)
 - Aanbrengen foplaag Thermoflex RWB, rood
Conform detail V04
 - Aanbrengen spoornetief op betonverharding
foplaag Thermoflex RWB, rood
Conform detail V04
 - Asfaltplateauopgang (30km/h), 12cm hoog,
detail V11 (23006-519)
 - Asfaltdrempel (30km/h), 12cm hoog,
detail V10 (23006-519)
 - Aanbrengen gazonband 100x200 mm
 - Aanbrengen opsluitband 120x250 mm
 - Aanbrengen betonstraatstenen KF, kleur grijs
 - Herstraten betonstraatstenen KF, keperverband
 - Herstraten betontegels 300x300 mm
 - Aanbrengen grasbetonstenen
 - Herstellen halfverharding
 - Aanbrengen verkeerstegels 300x300x60 mm
(haaieland en fussenetegel)
 - Aanbrengen verkeerstegels 500x500x80 mm
(haaieland en fussenetegel)
 - Dilatatievoeg 18mm - Ho.h. ca. 100m - Exacte
indeling conform voegeplan aanneer
 - Krimpvoeg - Ho.h. ca. 3,5m - Exacte indeling
conform voegeplan aanneer
 - Asfaltverharding ribbaan
Opbouw volgens detail V09 (23006-519)
 - Langsmarkering van thermoplast
Onderbroken streep (0,20-2,10 (0,10m))
 - Langsmarkering van thermoplast
Onderbroken streep (0,10m)
 - Langsmarkering van thermoplast
Kantstreep (0,05m)
 - Nieuwe leuning, specificaties volgens bestek
 - Aanbrengen taludbescherming
(detail zie tekening 23006-521)
 - Op hoogte brengen bestaande
inspectieput
 - Aanbrengen afzetpaaltjes
 - Plaatsen straatnaambord
 - Nieuwe lichtmast
(plaatsen door derden)
 - Verplaatsen lichtmast (door derden)
 - Plaatsen nieuwe zitbank
(Type zitbank n.t.b.)
 - Plangrens
 - Perceelgrens
 - Gemeentegrens
 - Bestaande hoogte
 - Bestaand hekwerk
 - Bestaande (te handhaven) lichtmast
 - Afwerken + inzaaien bermen
 - Inzaaien terrein
 - Beplantingsvak
 - Te handhaven boom
 - Afhentelboom. Te handhaven boom
 - Te verwijderen boom (door derden)
 - Frezen stobben te verwijderen boom
- *Langs fietspad diverse oude spoorborden plaatsen
conform tekening 24/016_spoorfietspad verbetering
(zie bijlage beslek)
- P of FLUIT (beide afwisselen) bord willekeurige langs
de route
- S bord bij de twee stopplekken (verblijfsplekken)
langs de route
- Km bord op de plekken waar aangegeven op de
kaart, dat zijn de afstanden vanaf 0 punt
(station Apeldoorn)



Opmerkingen

Maten in meters, tenzij anders vermeld.
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.
Pielmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.
Diameters in mm, tenzij anders vermeld.

Project: 1022 Spoorfietspad Apeldoorn - Vaassen					
Onderdeel: Nieuwe situatie - Tekening 4 van 8					
Tabel		Tabel		Tabel	
Maatregel:	23006-514	Beoordeling:	1022-23006	Projectnummer:	23006
Beoordeld door:	W. van Boven	Goedgekeurd door:	M. Krijger	Bereikt op:	22-10-2024
Opdrachtgever:	Gemeente Apeldoorn				
Formaat:	AD	Bladzijde:	1-1		